REF : FIGR-I

PRÉSENTATION PRODUIT

Le filtre gravitaire inox est un moyen simple et pratique pour vous approvisionner en eau filtrée. Facile à installer, à utiliser et à entretenir, cet appareil ne nécessite aucune source d'énergie et n'émet aucun rejet d'eau tout en vous offrant des performances de filtration exceptionnelles.

Fonctionne avec les recharges filtre gravitaire Hydropure et compatible avec d'autres cartouches proposées sur le marché.

Information supplémentaire : possibilité de fonctionnement avec 1, 2, 3 ou 4 cartouches.

Filtre gravitaire Inox



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : Ø 21cm, hauteur 51cm
Contenance du réservoir inférieur : 8,5 L
Contenance du réservoir supérieur : 6 L
Rendement (pour 2 cartouches) : 1,7l / heure
Réservoir supérieur plein (pour 2 cartouches) : 2l en 20min

ACCESSOIRES

SU-FIGR-I : Support pour Filtre Gravitaire Hydropure Inox

RFIGR : Cartouche pour Filtre Gravitaire Inox

INSTALLATION / UTILISATION

1. Après avoir retiré les emballages protecteurs, fixer le bouton sur le couvercle en insérant la vis dans le trou du couvercle par serrage manuel.

2. Placer la rondelle d'étanchéité sur la tige filetée de chaque cartouche, et mettre en place les cartouches dans les trous de la partie supérieure du filtre. Rajouter une rondelle d'étanchéité puis sécuriser la fixation avec les écrous à ailettes fournies depuis l'extérieur du réservoir supérieur (Assurez-vous de ne pas trop serrer l'ailette).

3. Placer une rondelle puis un joint sur la partie filetée du robinet de sortie et insérer le filetage du robinet dans le trou situé sur le côté du réservoir inférieur. Mettre ensuite un joint ainsi que la seconde rondelle via l'intérieur du filtre puis sécuriser avec l'écrou de serrage.

4. Placer le réservoir supérieur sur le réservoir inférieur et mettre en place le couvercle.

RECOMMANDATIONS ET ENTRETIEN

Après quelques mois d'usage, le débit de votre cartouche peut diminuer, mais il existe un moyen de prolonger sa durée de vie et de retrouver la capacité de filtration vers ses performances initiales. Pour cela, vous devez simplement retirer la cartouche du filtre et frotter la surface extérieure à l'aide d'une brosse dure ou d'une éponge sous un filet d'eau froide (sans produit d'entretien), puis réinsérez la cartouche dans le filtre. N'oubliez pas de vous laver les mains avant et après la manipulation des cartouches.

Nos cartouches sont conçues pour une utilisation de 6 à 12 mois après leur mise en service.
Précaution d'utilisation: Il n'est pas recommandé de consommer l'eau filtrée après 15 jours sans utilisation des cartouches.

Notre mission : Permettre à tous d'accéder à une eau filtrée de qualité